



Especificaciones · Specifications · Spécifications · Spezifikationen

Resistencia a la abrasión

Abrasion resistance
UNE EN ISO 12947
Résistance à l'abrasion
 50.000 | Ciclos | Cycles | Cycles | Zyklen
Abriebfestigkeit

Resistencia al pilling

Pilling resistance
ISO DIS 12945-2
Résistance au
4-5 | Buena | Good | Bonne | Gut
boulochage
Pillingbeständigkeit

Resistencia a la tracción

Tensile strength
ISO 13934-1
Résistance à la traction
 1000N | Muy buena | Very good | Très bonne | Sehr gut
Nahtverschiebung
Zugfestigkeit

Resistencia al rasgado

Tear resistance
ISO 13937-3
Résistance à la
Urdimbre | Warp | Chaîne | Einlaufen: | 114N
déchirure
Trama | Weft | Trame | Schuss: 88N
Reißfestigkeit
 | Muy buena | Very good | Très bonne | Sehr gut

Solidez al frote

Rubbing fastness
ISO 105-X12
Solidité au frottement
4-5 | Buena | Good | Bonne | Gut
Reibechtheit

Solidez a la luz

Light fastness
ISO 105 - B02
Solidité à la lumière
5 | Muy Buena | Very good | Très bonne | Sehr gut
Lichtechtheit

Desplazamiento costura

Seam slippage
ISO 13936-2
Glissement de couture
Urdimbre Warp Chaîne Einlaufen 2,8
Nahtverschiebung
Trama Weft Trame Schuss:2,7
 | Muy Buena | Very good | Très bonne | Sehr gut

Inflamabilidad

Flammability
BS 5852
Inflammabilité
 | Pasa Test | Passes the test | Réussit le test | Besteht den Test
Entflammbarkeit

Limpieza · Cleaning · Nettoyage · Reinigung



Lavado a 30 °C o menos
Washing at or below 30 °c
Lavage à 30 °C ou moins
Waschen bei 30 °C oder darunter



No usar secadora
Do not tumble dry
Ne pas sécher en tambour
Nicht im Trockner trocknen



No usar lejía
Do not bleach
Ne pas blanchir
Nicht bleichen



No planchar
Do not iron
Ne pas repasser
Nicht bügeln



Limpieza en seco con PCE
Dry clean with PCE
Nettoyage à sec avec PCE
Chemische Reinigung mit PCE

Colores · Colors · Couleurs · Farben.



Paris 01



Paris 02




Paris 10



Paris 14



Paris 34



Paris 47

Composición · Composition
Composition · Zusammensetzung

Composición

Composition
Composition
 PES 100%
Zusammensetzung

Peso(gr/m2)

Weigh
Poids
 476 gr/m2
Gewicht

Ancho pieza

Piece width
Largeur de la pièce
 138 cm
Stückbreite

Otras especificaciones · Other
specifications · Autres spécifications ·
Weitere Spezifikationen

Ignífugo

Flame-retardant
Ignífugo
 Sí | Yes | Oui | Ja
Feuerfest

Fácil limpieza

Easy to clean
Facile à nettoyer
 Sí | Yes | Oui | Ja
Leicht zureinigen

EASYCLEANING

