


## Composición



**Composición**

VI 40%  
LI 25%  
PES 20%  
CO 15%

**Tamaño pieza (cm)**

140 cm

**Peso (gr/m2)**

415 gr/m2

## Datos técnicos

Resistencia a la abrasión	ISO 12947 - ISO 12947	45000 ciclos   Buena
Resistencia al pilling	ISO 12945 - ISO 12947	3 - 4   Bueno
Solidez a la luz	EN ISO 105 - B02	4 - 5   Bueno
Deslizamiento costuras	EN 14465 - ISO 13936	3 - 9,2mm
Pochage	EN 14704	4,15 - 12,12mm

## Características

Fabricado en España

## Limpeza

Lavado a máquina	<input checked="" type="checkbox"/>	No se puede lavar a máquina
Lavado en seco	<input type="checkbox"/>	Puede hacerse limpieza en seco
Limpeza húmeda	<input type="checkbox"/>	Puede lavarse a mano
Lejía	<input checked="" type="checkbox"/>	No puede usarse lejía
Centrifugar	<input checked="" type="checkbox"/>	No se puede centrifugar
Secado a tambor	<input checked="" type="checkbox"/>	No se puede secar a tambor
Planchar	<input type="checkbox"/>	Se puede planchar
Retorcer	<input checked="" type="checkbox"/>	No se puede retorcer
Secar al sol	<input type="checkbox"/>	Se puede secar al sol
Facilidad de limpieza	🔴🔴🔴🔴	

Centrifugar	Lavadora	Plancha	Secadora	Lavado a mano	Temperatura de lavado	Lejía	Lavado en seco	Apto para exterior	Apto para mascotas	Ignifugo	Fácil limpieza	Fibra reciclada

## Colores

