# SALVIA

### IMFORMATION TECHNIQUE | SÉRIE 6 | RV001 | FR



# **Composition**



Composition

PP 45% PES 24% PES recyclé 5% CO recyclé 4% OF recyclé 4% crevin

Poids (gr/m2) 510 gr/m2

Dimension (cm)

# Imformation technique

Résistance à l'abrasion	EN ISO 12947	45000 cycles
Résistance au boulochage	EN ISO 12945	4-5   Très bon
Résistance à la déchirure		
Résistance au lavage		
Résistance au frottement	EN ISO 105 - X12	4-5   Très bon
Résistance à la lumière	EN ISO 105 - B02	>6
Déplacement de la couture	EN ISO 13936	2mm
Rétrécissement	ISO 3759-6360-5077	-3%
Ignifuge	BS5852 Source 0	Réussir

# Caractéristiques

Fabriqué en Espagne
Certificat Oeko-Tex, Standard 100, ISO 9001, ISO 14001
Produits chimiques et colorants approuvés par Reach
Exempt de biocides et de PCFs
Ignifuge: BS5852 Source 0, EN 1021 - Part 1:20006,
CAL TB 117:2013, NFPA 260:2013

## **Nettoyage**

Lavage en machine	$\forall$	Température maximale de 30C
Nettoyage à sec	P	Peut être nettoyé à sec. Délicat
Nettoyage humide	$\Diamond$	Peut être lavé à la main. Délicat
Javel	X	Ne pas utiliser d'eau de Javel
Centrifuger	<b></b>	Peut être essoré
Séchage en machine	Ø	Ne peut pas être séché en machine
Repassé	X	Ne peut pas être repassé
Tordre	R	Ne pas tordre
Sécher au soleil	*	Peut être séché au soleil

Facilité de nettoyage



Centrifuger Lavage

Repassé

Séchage en N machine

Nettoyage Température humide de lavage Javel

Nettoyage à sec Apto para exterior Apto para mascotas Ignifuge

Nettoyage facile re

Fibre recyclée



























#### **Couleurs**





































C/ Dr. Barraquer | Roviral, 1 - P.O.Box 41 30510 YECLA ( Murcia ) SPAIN Telf: 968751050 / info@fama.es / www.fama.es